

MULTICONTACTO DE USO RUDO CON 8 ENTRADAS SUPRESOR DE PICOS 1,200 JOULES

El contenido de las fichas técnicas está sujeto a cambios sin previo aviso



Código	Clave
48188	MUL-812X

ESPECIFICACIONES

Número de contactos	8
Protección	1,200 joules
Calibre	14 AWG
Tensión máxima	6,000 V
Longitud de cable	90 cm
Tensión de alimentación	125 V
Frecuencia de operación	60 Hz
Corriente	15 A
Potencia	1,875 W
Tiempo de respuesta	1 ns
Empaque	Funda

CARACTERÍSTICAS

- ▶ Resistente cuerpo metálico
- ▶ Carcasa amarilla de gran visibilidad con carrete integrado para su fácil almacenamiento
- ▶ Interruptor con luz indicadora
- ▶ 60% más cobre que los multicontactos de calibre 16 para soportar una mayor carga sin calentarse

USOS

- ▶ Industrial, para interiores
- ▶ Protege los equipos contra cortocircuitos y sobrecargas de corriente

Información confidencial. Prohibida su reproducción o divulgación total o parcial, así como su uso o aprovechamiento sin autorización escrita de Truper, S.A. de C.V.

Generado: 04/Noviembre/2017